

VOLKSBODEN



Pflegehinweise

Geschafft – die Dielen sind verlegt. Egal ob Du endgeölte Dielen oder naturbelassene gekauft hast, wichtig ist die richtige Pflege damit Du lange Freude an Deinem Volksboden hast. Was Du tun solltest, dass erfährst Du hier:

Naturbelassene Dielen, was tun wenn werkseitig keine Oberflächenveredelung stattfand

- ① Nach dem Verlegen musst du die Dielen ölen oder versiegeln um die Oberfläche deines Bodens zu schützen.
- ② Zuerst entfernst du den Schmutz welcher bei der Verlegung entstanden ist sehr gründlich.
- ③ Danach empfiehlt sich ein Reinigungsschliff der Dielen (120er oder 140er Körnung).
- ④ Im Anschluss die Fläche komplett vom Schleifstaub befreien (Staubsauger) und final einölen oder versiegeln (lackieren).
- Bei der Massivholzdiele handelt es sich um ein Naturholzprodukt, deshalb empfehlen wir auch die Verwendung eines Naturöles. Dies verleiht den Dielenboden eine natürliche und matte Optik. Bestens geeignet hierfür ist unser Fußbodenöl von Rubio Monocoat, ein natürliches Leinöl, komplett VOC-frei und äußerst strapazierfähig. Bitte beachte die Verarbeitungshinweise und Trockenzeiten des Öles.

Werkseitig Oberflächenveredelung endgeölt mit Rubio Monocoat

Glückwunsch, deine Wahl war richtig den Boden gleich mit werkseitig endgeölt zu bestellen. Hiermit ersparst dir hiermit jede Menge Arbeit, Zeit und Geld da du den Boden bauseits nicht mehr schleifen, reinigen und ölen musst. Jedoch bedarf auch ein endgeölter Boden immer einer ordentlichen und regelmäßigen Unterhaltspflege damit die Oberfläche schön und strapazierfähig bleibt.

Als erstes entfernst du nach der Verlegung den Schmutz, meist sägestaub welcher entstanden ist mit einem Besen oder Staubsauger!

Achtung ⚠ Erst fünf Tage nach der Verlegung darfst du den Boden das erste Mal feucht reinigen.

Die besten Produkte dazu findest Du auf der nächsten Seite.

Reinigung

Regelmäßige Reinigung Wir empfehlen die Rubio Monocoat Seife (Soap): Die ist für die regelmäßige Reinigung geölter Flächen gedacht. Mit ihr entfernst alle Verunreinigungen durch Schmutz und Fett ohne eine zusätzliche Schicht aufzubauen. Gleichzeitig kannst Du damit die matte und natürliche Ausstrahlung Deines Holzbodens erhalten. So geht's:

- ① Den Boden gründlich absaugen.
- ② Maximal 50 bis 100 ml der Rubio Monocoat Seife (Soap) in einen Eimer mit 10 Liter Wasser geben (die Rubio Monocoat Seife ist stark konzentriert und damit äußerst ergiebig).
- ③ Reinige den Boden mit einem Wischmopp.
- ④ Dann lässt Du ihn trocknen, das dauert ca. 15 Minuten.



Rubio Monocoat Soap

Wenn es mal ganz schnell gehen soll

...oder Du den Rotweinfleck von gestern Abend entfernen willst? Dafür empfehlen wir die Rubio Monocoat Sprayseife (Surface Care), das ist eine gebrauchsfertige Version der Rubio Monocoat Seife (Soap). Mit der kannst Du zwischen durch kleinere Flächen oder lokale Flecken entfernen.

- ① Einfach die Rubio Monocoat Sprayseife auf die Oberfläche sprühen.
- ② Mit einem Lappen oder einem Mikrofaser Tuch trocken reiben.
- ③ Anschließend die behandelte Oberfläche trocknen lassen.



Rubio Monocoat Sprayseife

Zu viel putzen ist nicht gut!

Wir empfehlen Dir, höchstens einmal pro Woche mit Rubio Monocoat Seife oder Sprayseife zu reinigen. Verwendest Du die Produkte zu häufig oder in einer zu hohen Dosierung, dann kann ein dünner Film auf der Oberfläche zurückbleiben, auf dem sich Staub und Schmutz absetzen.

Nicht zu nass wischen! Zu nass wischen und das Wasser auf dem Boden stehen lassen. Es genügt völlig, den Boden feucht abzuwischen. Außerdem solltest Du den Boden erst wieder betreten, wenn er völlig trocken ist.

Unser Tipp Zwei Eimer verwenden. In einem ist die Seifenmischung, in dem anderen sauberes Wasser – in dem reinigst Du den Wischmopp.

Spezialreiniger für Hartnäckige Flecken

Viele Flecken lassen sich mit der Rubio Monocoat Seife / Sprayseife entfernen – aber eben nicht alle. Der Hersteller Rubio Monocoat hat für ganz spezielle Flecken auch spezielle Reiniger entwickelt.

RMC Limespot Remover Er entfernt Kalkflecken und andere alkalische Flecken wie zum Beispiel:

- Urin
- Düngemittel
- Rostflecken
- Flecken die durch Heizungswasser
- weiße Kalkränder

Dieser Artikel ist als Sonderbestellung bei uns möglich, bitte senden Sie einfach eine E-Mail.



RMC Limespot Remover

RMC Grease Remover Das ist der Spezialist für Fettflecken jeder Art, wie zum Beispiel:

- Olivenöl, Frittierfett und viele andere Öle
- Schuhstreifen
- Bohnerwachs

Dieser Artikel ist als Sonderbestellung bei uns möglich, bitte senden Sie einfach eine E-Mail.



RMC Grease Remover

RMC Tannin Remover Sprayreiniger, gegen typische Tanninflecken:

- Flecken von Getränkedosen, Blumentöpfen und anderem mehr
- Wasserschäden auf Parkett
- Ausblutungen von Inhaltsstoffen des Holzes (z.B. auf der Unterseite von Toren, Türen oder Fassaden)

Dieser Artikel ist bei uns fest im Sortiment.



RMC Tannin Remover

Anwendung So wendest Du die Spezialreiniger an:

- ① Den Reiniger auf den Fleck sprühen.
- ② Dann einige Minuten einwirken lassen.
Den gelösten Fleck mit einem feuchten Tuch abwischen.
- ③ Ist der Fleck sehr hartnäckig, dann solltest Du diesen Vorgang solange wiederholen, bis der Fleck weg ist.
- ④ Lass die gereinigte Fläche vollständig trocknen.

Tipps nachdem du Spezialreiniger angewendet hast

Wenn Du einen der Spezialreiniger zum Entfernen des Flecks verwendet hast, dann solltest Du eventuell erneut Öl in der ursprünglichen Farbe auf die behandelte Fläche auftragen.

RMC Fußbodenöl Plus Wenn Du zudem feststellst, dass Dein Boden empfindlicher für Flecken wird, dann solltest Du Rubio Monocoat Fußbodenöl (RMC Oil Plus 2 C) in der ursprünglich verwendeten Farbe auftragen, um die Farbe und den Schutz wiederherzustellen.



RMC Fußbodenöl Plus
(A-Komponente) - in mehreren Ausführungen

Wenn nichts mehr hilft

Wenn Du den Fleck auf die soeben beschriebene Art und Weise nicht entfernen kannst, dann ist dieser bereits zu tief ins Holz eingedrungen. Du hast dann noch die Möglichkeit, diese Stelle abzuschleifen und neu zu ölen. Mehr Informationen zum Thema Reinigen und Renovieren findest Du auf der nächsten Seite.

Reinigen & renovieren

Boden auffrischen Du hast festgestellt, dass Dein Boden eine Auffrischung benötigt? Dafür haben wir Rubio Monocoat Refresh Eco als Bestellartikel im Programm. Mit dem kannst Du ganz einfach den Schutz aller mit Öl behandelten Holzoberflächen auffrischen und erneuern. Dafür gehst Du wie folgt vor:

- ① Den Boden mit Rubio Monocoat Seife (Soap) oder Rubio Monocoat Surface Clean behandeln und trocknen lassen
- ② Eine kleine Menge von Rubio Monocoat Refresh Eco auf der zu behandelnden Fläche versprühen
- ③ Das Produkt mit einem Mikrofasertuch in Richtung der Holzfasern wischen
- ④ Mindestens eine Stunde trocknen lassen



Pflegeprodukte

Starke Abnutzung Ist der Boden zu stark abgenutzt oder die Farbe benötigt eine Auffrischung, dann solltest Du das Fußbodenöl in der ursprünglichen Farbe verwenden. So solltest Du vorgehen:

- ① Den Boden leicht mit einer Bohnermaschine mit 120 Volt oder einem RMC-Pad GS320 abschleifen.
- ② Danach bitte gründlich staubsaugen und vor allem die Staubreste mit dem RMC Cleaner entfernen.
- ③ Die beiden Komponenten des Öls (A/B) in einem Verhältnis von ca. 3:1 sorgfältig mischen, das heißt ein bis 2 Minuten.
- ④ Sobald die gereinigte Fläche trocken ist, dann trage eine kleine Menge des Fußbodenöles RMC Oil Plus 2 C mit einem Schwamm auf oder massiere das Öl mit einem beigen RMC Pad ein. Am besten Du bearbeitest jeweils zwischen 5 und 10 m² große Zonen.
- ⑤ Lasse das Öl einige Minuten einwirken. Das überschüssige Öl entfernst Du innerhalb von 15 Minuten gründlich mit einem Tuch oder einem weißen Pad.
- ⑥ Wenn der Raum gut belüftet ist, dann kannst Du den Boden bereits innerhalb von 24 bis 36 Stunden nach dem Auftragen wieder betreten.
- ⑦ Mindestens eine Stunde trocknen lassen.



Fußbodenöle

- Ⓢ **!** Noch ein Hinweis zu Deiner eigenen Sicherheit: Mit dem Öl getränkte Tücher sind selbst entflammbar, nach Gebrauch solltest Du sie daher unbedingt in Wasser neutralisieren.

